

# TECHNISCHES DATENBLATT RECYCLING SIGNA (FORMAT UND ROLLE)

<b>ROHSTOFF:</b>	100% Altpapier, vorwiegend Haushaltssammelware keine Chlorbleiche im Produktionsprozess
<b>UMWELTZEICHEN:</b>	Blauer Engel – nach den neuen Bestimmungen vom 01.01.2002 Schwan (norwegisches Umweltzeichen)

<b>FLÄCHENGEWICHTE:</b>	<b>65 g/m<sup>2</sup></b>	<b>80 g/m<sup>2</sup></b>	<b>170g/m<sup>2</sup></b>
Dicke [µm] (DIN EN 20534/ISO 534)	81±5	94±5	211±5
Volumen [cm <sup>3</sup> /g]	1,27	1,20	1,25
Bruchkraftindex mittel [Nm/g] (DIN EN ISO 1924-2)	35±5	35±5	35±5
Oberfläche	matt		
Glätte nach Bekk [s] (DIN 53107) OS	50±10	60±10	30±10
Glätte nach Bekk [s] (DIN 53107) US	40±10	50±10	25±10
Opazität [%]	96±3	99±2	99±2
Weißgrad ISO 2470 [%]	68		
Relative Feuchte Format [%]	52±10		
Relative Feuchte Rolle [%]	45±10		
Empfohlenes Raster	54 – 60er Raster		
Empfohlene Druckfarbe	wegschlagende Druckfarben für Naturpapiere		